



Проверочный список для окрашивания дверей: все, что нужно для идеальной интерьерной отделки

Проверочный список для окрашивания дверей

СОВЕТЫ КАК ...

ПЛАНИРОВАНИЕ

Планируете покрасить деревянную дверь в помещении? Предлагаем вам проверочный список из 5 пунктов, который поможет вам качественно выполнить эти работы.

Идеальное окрашивание деревянной двери – это правильная подготовка, правильные инструменты и правильные рекомендации по технике окрашивания. Воспользуйтесь нашим кратким проверочным списком, чтобы добиться идеального результата по отделке двери и защитить ее на долгие годы.

Что мне потребуется?

- Отвертка (для демонтажа фурнитуры двери)
- Укрывная пленка
- Наждачная шкурка средней (60–80) или мелкой зернистости (100–120)
- Ветошь
- Маленькая малярная кисть (используйте кисти, предназначенные для продуктов на основе растворителя или на водной основе по мере необходимости)
- Грунтовка по дереву
- Банка выбранного вами отделочного материала

Что делать?

Вопрос 1: вы все подготовили?

Ваша рабочая зона содержится в чистоте?

Вопрос 2: в каком состоянии поверхность?

Для обеспечения надлежащей защиты древесины с помощью выбранных продуктов и получения гладкой поверхности, подчеркивающей красоту древесины, сначала вам потребуется слегка отшлифовать дверь наждачной шкуркой средней или мелкой зернистости. В результате вы получите чистую поверхность со слабо выраженной текстурой для обеспечения сцепления с краской. Полезный совет: смачивание (но без пропитывания) поверхности влажной ветошью позволит уменьшить отметины, оставляемые на двери кистью при нанесении краски, и увеличить время высыхания и нанесения, благодаря чему вы успеете выровнять поверхность, прежде чем краска высохнет.

Вопрос 3: есть ли у вас правильные инструменты?

Вам понадобится малярная кисть (не валик) для равномерного нанесения грунтовки на дверь. После этой операции дайте грунтовке высохнуть.

Вопрос 4: вы обеспечиваете надлежащую сушку между нанесением слоев?

Грунтовка должна быть сухой на отлип перед нанесением финишного покрытия. В большинстве случаев вам потребуется два слоя, при этом первый должен быть сухим на отлип перед нанесением второго слоя.

Наносите покрытие ровными уверенными движениями, не набирайте избыточное количество материала на кисть и старайтесь не проводить по одному месту более одного раза.

Вопрос 5: вы довольны?

Теперь можете любоваться плодами своего труда.

Готовы начать?

File Edit View Options Help Window

